

Securitatea sistemelor de calcul

Controlul accesului

2 octombrie 2013

## Politică și mecanism

O *politică de securitate* e o afirmație despre acțiunile permise/nepermise.

Un *mecanism de securitate* e o metodă, unealtă sau procedură pentru asigurarea (enforcement) unei politici de securitate.

Bishop, Computer Security: Art and Science

⇒ se impune verificarea corectitudinii mecanismului

Un mecanism poate fi:

- sigur (dacă nu permite stări nepermise de politică);
- precis (permite exact ce specifică politica),
- larg (broad) (permite mai mult decât politica)

## Controlul accesului

*Mecanism* de a permite sau interzice accesul unei entități la o resursă.

“principal” / subiect → solicitare → guard → obiect

Controlul accesului constă în doi pași:

*autentificare*: Cine a făcut cererea de acces ?

*autorizare*: Are subiectul să drept de acces la obiectul *o* ?

## Controlul accesului

Distingem:

- o mulțime de subiecți  $S$
- o mulțime de obiecte  $O$
- o mulțime de moduri de acces  $A$ .

Cel mai elementar:  $A = \{observe, alter\}$ . Prea simplu, de obicei...

Rafinând, modelul Bell-LaPadula propune:

$$A = \{\text{execute}, \text{read}, \text{append}, \text{write}\}.$$

## Controlul accesului

Distingem:

- o mulțime de subiecți  $S$
- o mulțime de obiecte  $O$
- o mulțime de moduri de acces  $A$ .

Cel mai elementar:  $A = \{\text{observe}, \text{alter}\}$ . Prea simplu, de obicei...

Rafinând, modelul Bell-LaPadula propune:

$A = \{\text{execute}, \text{read}, \text{append}, \text{write}\}$ . Când sunt utile distincțiile  
între aceste moduri ?

log: adaugă, fără a modifica restul  
*executarea criptării, fără a cunoaște cheia*

# Access Control Matrix

Cea mai simplă/generală organizare: matrice de control al accesului

Două dimensiuni: subiecți și obiecte.

- în fiecare intrare  $S \times O$ : multime de drepturi/permisiuni
- un subiect poate fi și obiect (e.g. un proces):  
dreptul de a citi/scrie (comunica) / executa un alt proces

	file1	/etc/passwd	/bin/rlogin
Alice	r, w	r	x
Bob	r	-	r, x

## Drepturi și atenuarea lor

*copy right* (grant right): dreptul de a acorda permisiuni altora

*own right* (admin): dreptul de a-și acorda permisiuni și însuși

### *Principiul atenuării privilegiilor:*

Un subiect nu poate acorda altora drepturi pe care nu le posedă

Q: În UNIX, proprietarul unui fișier poate să dea altuia (group/others) drepturi de citire asupra fișierului, chiar dacă el însuși nu le posedă.

Se violează principiul de mai sus ?

## Semantica identificatorilor UID în UNIX

Un *proces* are (în versiuni noi) *trei* identificatori denotând utilizatorul:

- *real user ID*: proprietarul procesului
- *effective user ID*: determină permisiunile de acces
- *saved user ID*: folosit pentru a reveni la un UID anterior

Normal: ruid = euid = utilizatorul care lansează procesul

Excepție: euid = proprietarul *fișierul executabil încărcat*, când acesta are bitul **s** (setuid) setat ⇒ rularea cu alte privilegii (ex. superioare)  
(similar pentru identificatorii de grup)

Q1: De ce sunt necesare funcții pentru a manipula uid la execuție?

# Semantica identificatorilor UID în UNIX

Un *proces* are (în versiuni noi) *trei* identificatori denotând utilizatorul:

- *real user ID*: proprietarul procesului
- *effective user ID*: determină permisiunile de acces
- *saved user ID*: folosit pentru a reveni la un UID anterior

Normal: ruid = euid = utilizatorul care lansează procesul

Excepție: euid = proprietarul *fișierul executabil încărcat*, când acesta are bitul **s** (setuid) setat ⇒ rularea cu alte privilegii (ex. superioare)  
(similar pentru identificatorii de grup)

Q1: De ce sunt necesare funcții pentru a manipula uid la execuție?

Q2: De ce nu cade salvarea vechiului UID în sarcina programatorului?

## Apelurile setuid / seteiu

`setuid(val)`

- dacă euid e 0 (root), setează ruid=euid=val (și saved uid)  
⇒ identificatorul / privilegiile sunt setate *irevocabil*
- altfel (euid  $\neq$  0) poate seta doar euid = val dacă val == ruid  
(adică revine la identitatea reală)  
ruid și saved uid rămân neschimbate

Q3: care sunt limitările dacă există doar acest apel?

`seteuid(val)`

- permis doar dacă euid == 0  
sau dacă val e una din cele 3 valori (euid/ruid/saved)
- setează *doar* euid, nu modifică ruid și saved uid.  
⇒ modificările sunt *reversibile* prin alt apel seteuid

## Rezultate fundamentale

E simplu să proiectăm un sistem corect de control al accesului ?

## Rezultate fundamentale

E simplu să proiectăm un sistem corect de control al accesului ?

Def: Un sistem e *sigur* în raport cu un anumit drept (al unui subiect asupra unui obiect), dacă nu există o secvență de tranziții (operații) prin care dreptul să poată fi adăugat, presupunând că nu există inițial

Thm: Siguranța unui sistem (arbitrar) într-o stare, relativ la un anumit drept de acces e *nedecidabilă*.

Dem: o mașină Turing se poate reduce la (codifica în) acest sistem – în esență, datorită posibilității de a crea obiecte noi

Subclase mai simple de sisteme sunt însă decidabile

- dacă se permit doar operații simple
- dacă nu au condiții multiple și sunt monotone (se permite crearea dar nu și distrugerea de subiecți/obiecte)

## Tipuri de control al accesului

### *Discretionary Access Control (DAC)*

permite *utilizatorilor individuali* (tipic: owner) să seteze mecanismul prin care se permite/interzice accesul

### *Mandatory Access Control (MAC)*

mecanismul de acces e determinat de sistem, nu poate fi schimbat de utilizatori

tipic: bazat pe un set de reguli (rule-based access control)

Q: care sunt avantajele si dezavantajele celor două categorii ?

### *Role-Based Access Control (RBAC)*

politica determinata de sistem, in functie de *rolul* activ al unui *subiect* *ierarhie* de roluri (unele pot fi incluse in altele)

poate modela diverse cerinte, de ex. *separation of duty*

## Mecanisme: Access Control Lists (ACL)

Reprezentare a matricii de acces în care *fiecare obiect* are asociată o listă de subiecți și permisiunile lor

- caz simplu: permisiunile sub UNIX

Exemplu cu set mai bogat de permisiuni: Andrew File System

read

list (pentru director: conținutul)

insert (fișier nou în director)

delete (fișier din director)

write


**lock** (poate folosi apeluri *lock* în director)

administer

# O problema clásico: Confused Deputy

Norman Hardy, The Confused Deputy (or why capabilities might have been invented), ACM SIGOPS Operating Systems Review, 22(4), 1988

## Never Separate An Object From Its Authority



# The Confused Deputy

*Who is to blame?*

- The code to deposit the debugging output in the file named by the user?
- Must the compiler check to see if the output file name is in another directory?
- Should the compiler check for directory name SYSX?
- Should the compiler check for the name (SYSX)BILL?

## Mecanisme: Capabilities

Înțeles oarecum diferit: *în SO*, desemnează un *identificator* care denotă un obiect *și* drepturile asociate cu acesta:

ex. descriptor de fișier (la deschidere se stabilește și modul de acces)

În *securitate*, o capacitate e o *listă de drepturi* ale unui subiect  
(coresponde cu un rând din matricea de control al accesului)

Exemplu: POSIX/Linux Capabilities capability.h

## Multilevel Security (MLS)

Inspirată din domeniul militar. Definește *nivele de securitate*  
ex. public  $\leq$  restricționat  $\leq$  confidențial  $\leq$  strict secret  
evtl: compartimentare după domeniul de interes (*need-to-know basis*)  
Multimea atributelor de securitate e ordonată într-o *latice*

*Modelul Bell-La Padula*: urmărește *confidențialitatea*. 2 reguli:  
*no read up*: un subiect nu poate citi peste nivelul său de securitate  
*no write down*: nu poate scrie (dezvăluji) ceva sub nivelul propriu

*Modelul Biba*: urmărește *integritatea*. Reguli duale:  
interzisă scrierea deasupra nivelului propriu și citirea (folosirea) datelor  
aflate sub acest nivel: ambele pot corupe integritatea

Pentru a atinge ambele, în practică un subiect își poate să-si coboare  
voluntar nivelul de privilegiu

## Integritate: de la practica la teorie

Principii de securitate în dezvoltarea de soft comercial (Lipner):

- *utilizatorii* nu își vor scrie propriile programe, ci vor folosi soft de producție existent
- programatorii vor dezvolta și testa pe alt sistem decât cel de producție
- instalarea unui program va presupune un proces special
- acest proces trebuie supus la *control* și *audit*
- managerii/auditorii vor avea acces și la starea de sistem și la log-uri

Principii:

- separation of duty
- separation of function
- audit/accountability